



## LT6620 2U 上架型标准服务器机箱



龙腾科技有限公司 <http://www.lttech.cn> 电话:86-755-89671906,81152976



龙腾科技有限公司 <http://www.lttech.cn> 电话:86-755-89671906,81152976

组件名称	规格	数量	备注	
LT6620 箱体	2U(W482mm × D532mm × H88mm)	1	标配	
驱动器盘数	硬盘架	3.5"	6	标配
	光驱架	5.25"	0	标配
	软驱架	3.5"	0	标配
风扇	B8025H	3	标配	
	B9025H	0		
电源	2U AT/ATX 服务器电源	1	选配	
前置 USB	支持	0		
扩展槽	3 个扩展槽		标配	
滑轨组件	三节全展	2	选配	
	调节式钢制拖架	2	选配	
EMB 连线	带温度感应器	0		
软驱	3.5"	0		
光驱	5.25"	1	选配	
适合主板	MAX ATX 12"×9.6"	1	选配	

### 特性:

- ◆ 2U 高度, 19" 上架机箱, 符合 EIA-310C 上架标准
- ◆ 支持多种普通商用主板
- ◆ 支持 0 个 5.25" 和 6 个 3.5" 磁盘驱动器空间
- ◆ 支持 2U AT/ATX 服务器电源

### 性能参数:

2U 高度 19" 上架型标准服务器机箱 符合 EIA RS-310C 上架标准

颜色: 黑色

结构: 加强型镀锌钢板箱体

支持多种普通商用主板

支持 2U AT/ATX 服务器电源

带锁门保护控制部件

驱动器架:

支持 0 个光驱位 (兼容 3.5" 硬盘位),

支持 6 个 3.5" 硬盘空间

散热系统:

机箱内部直对主板 CPU 位装有 3 个大功率散热风扇, 同电源风扇组成整体散热系统, 保证了机箱的散热;

机箱后面板上特有的 3mm 圆形散热孔

开关: 前面板带电源开关, CPU 复位按钮

指示灯: 电源开关 LED 和 HDD LED

键盘接口: 标准 PS/2 6Pin 接口

尺寸: 482mm (宽) × 88mm (高) × 532mm (深)



## 物理参数

工作温度：0℃~60℃

储存温度：-20℃~+70℃ 储存

相对湿度：10%~95%@25℃(不凝露)

抗冲击：10G 峰-峰加速度 (11ms)

抗震动：5-17Hz, 0.1" 双峰位移；

17-640Hz, 1.5G 峰-峰加速度

电磁干扰：符合 FCC/VDE A 级标准

## 订购信息

LT6620(深度 532)配置：采用多种 PIII 和 P4 级商用主板 + PS-300ATX,

OEM/ODM：外观颜色可选电脑白色，黑色，研发色等，可选取上商用主板。

## 相关下载: