



LT6622 2U 上架型标准服务器机箱



龙腾科技有限公司 <http://www.lttech.cn> 电话:86-755-89671906,81152976



龙腾科技有限公司 <http://www.lttech.cn> 电话:86-755-89671906,81152976

组件名称	规格	数量	备注
LT6620 箱体	2U(W482mm × D538mm × H88mm)	1	标配
驱动器盘数	硬盘架	4	标配
	光驱架	1	标配
	软驱架	1	标配
风扇	B8025H	2	标配
	B8025H	1	选配
电源	标准 AT/ATX 电源	1	选配
前置 USB	支持	0	
扩展槽	3 个扩展槽		标配
滑轨组件	三节全展	2	选配
	调节式钢制拖架	2	选配
EMB 连线	带温度感应器	0	
软驱	3.5"	0	
光驱	5.25"	1	选配
适合主板	MAX ATX 12"×9.6"	1	选配

特性:

- ◆ 2U 高度, 19" 上架机箱, 符合 EIA-310C 上架标准
- ◆ 支持多种普通商用主板
- ◆ 支持 1 个 5.25" 和 5 个 3.5" 磁盘驱动器空间
- ◆ 支持标准 AT/ATX 电源

性能参数:

2U 高度 19" 上架型标准服务器机箱 符合 EIA RS-310C 上架标准

颜色: 电脑白色

结构: 加强型镀锌钢板箱体

支持多种普通商用主板

支持标准 AT/ATX 电源

带锁门保护控制部件

驱动器架:

支持 1 个光驱位 (兼容 3.5" 硬盘位),

支持 5 个 3.5" 硬盘空间

散热系统:

机箱内部直对主板 CPU 位装有 3 个大功率散热风扇, 同电源风扇组成整体散热系统, 保证了机箱的散热;

机箱后面板上特有的 3mm 圆形散热孔

开关: 前面板带电源开关, CPU 复位按钮

指示灯: 电源开关 LED 和 HDD LED

键盘接口: 标准 PS/2 6Pin 接口

尺寸: 482mm (宽) × 88mm (高) × 532mm (深)



物理参数

工作温度: 0°C~60°C

储存温度: -20°C~+70°C 储存

相对湿度: 10%~95%@25°C(不凝露)

抗冲击: 10G 峰-峰加速度 (11ms)

抗震动: 5-17Hz, 0.1" 双峰位移;

17-640Hz, 1.5G 峰-峰加速度

电磁干扰: 符合 FCC/VDE A 级标准

订购信息

LT6622(深度 532)配置: 采用多种 PIII 和 P4 级商用主板 + PS-300ATX,

OEM/ODM: 外观颜色可选电脑白色, 黑色, 研发色等, 可选取上商用主板。

相关下载: